

Teknik şartname

<b>A4 Kağıt (100gr)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır.</li><li>• Fotokopi kağıtları paketlerin içersinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır.</li><li>• Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.</li><li>• Mürekkebi dağıtmamalıdır.</li><li>• Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır.,</li><li>• Saf beyaz renkte olmalıdır.Ambalajlardaki kağıtlar arasında gözle far edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır.</li><li>• Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır.</li><li>• Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırıksıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi ve kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.</li><li>• Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.</li></ul>	<b>5 Paket</b>
-------------------------	--	----------------