

**Teknik Şartname:****02/03/2023****Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi****Proje No: HUBF.ÖKAP.22.01****İşin Konusu: (Yük Ölçüm Sisteminin İskelet Bileşenleri teknik şartnamesi)**

Bu şartname, aşağıda belirtilen malların satın alınmasına ilişkin uyulması zorunlu standart ve kalite hususları ile bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamaktadır.

Cihazlar aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda ve teknik özelliklere haiz olacaktır.

Ürün Adı	Teknik Özellikler	Adet
Karbon Fiber Çubuk	Çap: 6 mm; Boy: 1 m; Malzeme: Karbonfiber	1
Açılı İletki Gönye Açılı Ölçer	A (mm): 120 mm L (mm): 150 mm	1
Sunta vidası	Boyut: 4,0 x 50 mm Tip: Sunta Vidası	100
Frenli Teker	Tekerlek Eni : 20 mm Yükseklik : 74 mm Tabla ölçüsü : 50x50 mm Delikten deliğe : 38x38 mm Maşa kalınlığı : 2 mm Bağlantı Tipi: Döner Tablalı Teker Çapı: 50 mm Kasnak Cinsi: Poliamid Kaplama Cinsi: PVC Taşıma Kapasitesi: 35 KG / Ad Yataklama Tipi: Kendinden Burçlu Özellikler: Frenli	8
M8 Somun	DIN 934 Beyaz ( 100 Adet )	100
M8x120 Civata	Akb (altı köşe baş) Civata - M8X120 - 10 Adet	10
M8x70 Civata	Akb (altı köşe baş) Civata - M8X70 - 10 Adet	10
M8x20 Civata	Akb (altı köşe baş) Civata - M8X20 - 10 Adet	10
Raf Ayağı	Ölçüler: 10 cm. x 21 cm. 2'şer adet vida 2'şer adet plastik dubel dahil.	2
Yük hücresi	5kg Yük Hücresi + Hx711 Modül Ağırlık Takımı	2
Yük hücresi	1kg Yük Hücresi + Hx711 Modül Ağırlık Takımı	2
Voltaj Regülatörü	Tip: BSC Özellikler: 230V 50-60 Hz 2A Not: İlk çalıştırma anında 2A (Amper)'den fazla çeken motorlar için uygun DEĞİLDİR.	1
Makaron	6mm Makaron SIYAH (6 mm Isı ile Daralan Kablo Makaronu) - 1 metre	1
Ahşap Yapıştırıcı	Tanım: Güçlü, Hızlı Kuruyan Ahşap İskelet Tutkalı, Şeffaf İçerik miktarı: 600 gr İçerik: Poli vinil asetat esaslı, suya dayanıklılığı yüksek, üstün yapıştırma gücüne sahip, D3 standardında, sağlam ve şeffaf film meydana getiren, yüksek rutubet ve nem oranlı masiflerde kullanımı ideal bir yapıştırıcı	2
Sigma profil	20X20 Sigma Profil 6 Kanal (70 cm) 2 adet	2
Köşe bağlantı	20x20 Sigma Geniş L Köşe Bağlantı Parçası 4 adet	4
T Kanal Somunu M6 20X20 K6	T Kanal Somunu M6 20X20 K6 20 Adet	20
Alın Civatası M6	ALIN CİVATASI 20X20 M6 20 adet	20
Hava sızdırmazlık bandı	Sızdırmazlık ve Çatı Yalıtım Bandı En:48mm Boy:10mt 2 adet	2
Pleksiglas levha 50cmx70cmx2,8mm	En: 50 cm; Boy: 70 cm; Kalınlık: 2.8mm Malzeme: Şeffaf Pleksi Levha (Akrilik)	1
Pimler (Plug)	Banana Bullet Plug 5.5mm - 1 çift	3

Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır. Cihazlar en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Bu garanti üreticiye, Türkiye temsilcisi varsa yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.