

KONFERANS WEBCAM EK MİKROFON TEKNİK ŞARTNAME

1. Aşağıda teknik özellikleri verilmiş konferans webcam için 2 (iki) adet ek mikrofon satın alınacaktır.
2. Mikrofonlar aşağıda özellikleri verilmiş konferans webcam marka-modeli ile uyumlu olmalıdır.

Ek mikrofon adedi: 2 (iki) adet

EKSTRA MİKROFONLAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyutlar

- Yükseklik: 83 mm
- Genişlik: 83 mm
- Derinlik: 21 mm
- Ağırlık: 230 g

Uyumluluk

- Logitech GROUP

• Mikrofonlar Özellikler

- Bağlantı Türü: Tak ve çalıştır
- Gösterge Işıkları (LED): Video akışı, mikrofon sesini kapatma, beklemeye alma ve Bluetooth eşleştirme için LED.
- Mikrofon Türü: Mono, geniş bant, gürültü önleyici
- Düğmeler / Anahtar: Mikrofon sesini kapatma

• Paket İçeriği

- İki adet ekstra mikrofon

• Garanti Bilgileri

2 Yıl Sınırlı Donanım Garantisi

Mikrofonlar Teknik Özellikleri

- Ses Alma Aralığı: 6 m
- Ekstra mikrofonla ses alma aralığı: 8,5 m
- Dört adet tüm yönlü, hüzmelemeli mikrofon
- Frekans Yanıtı: 100 Hz – 11 kHz
- Hassasiyet: -28 dB +/-3 dB
- Ses bozulması: 200 Hz'den <%5

KONFERANS WEBCAM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- **BOYUTLAR**

Kamera

- Yükseklik: 130 mm
- Genişlik: 170 mm
- Derinlik: 138 mm
- Ağırlık: 585 g

HOPARLÖR

- Yükseklik: 240 mm
- Genişlik: 65 mm
- Derinlik: 240 mm
- Ağırlık: : 1223 g

Hub

- Yükseklik: 94 mm
- Genişlik: 34 mm
- Derinlik: 74 mm
- Ağırlık: 83 g

Uzaktan Kumanda

- Yükseklik: 50 mm
- Genişlik: 120 mm
- Derinlik: 12 mm
- Ağırlık: 51 g

Duvar/Masa Bağlantı Aparatı

- Yükseklik: 210 mm
- Genişlik: 120 mm
- Derinlik: 99 mm
- Ağırlık: 255 g

- **UYUMLULUK**

Windows® 7, 8.1 or 10

macOS 10.10 veya üzeri

- **TEKNİK ÖZELLİKLER**

Kamera

- Uzaktan kumanda veya konsoldan denetlenen sorunsuz motorlu kaydırma, eğme ve yakınlaştırma
- Kaydırma +/- 90°
- Eğme +35° / -45°
- 10 kat kayıpsız HD yakınlaştırma
- Görüş Alanı
 - Çapraz: 90°
 - Yatay: 82,1°
 - Dikey: 52,2°
- Full HD 1080p 30 fps
- Ölçeklenebilir Görüntü Kodlama (SVC) ile H.264 UVC 1.5
- Otomatik Odaklama
- 5 kamera ön ayarı
- ConferenceCam ürününün uzak uç denetimi (PTZ) (desteklenen hizmetlerle)
- Kensington güvenlik yuvası
- Video sesinin kapalı/açık olduğunu gösteren LED gösterge
- Standart üç ayaklı sehpa parçası

Uzaktan Kumanda

- Kamera, hoparlör ve çağrı denetimi
- 5 kamera ön ayarı
- Hoparlör üzerinde yuvalar
- IR 8,5 m kullanım mesafesi
- CR2032 pil (ürünle birlikte gelir)

HOPARLÖR

- Çift yönlü performans
- Akustik eko giderme
- Gürültü azaltma teknolojisi
- Geniş bant ötesi ses
- Mobil cihazlarla Bluetooth ve NFC ile eşleşir
- Arayan kimliği, çağrı süresi ve diğer işlevsel yanıtlar için LCD
- Hoparlör akışı, sesi kapatma, beklemeye alma ve Bluetooth için LED'ler
- Çağrı yanıtlama/sonlandırma, sesi açma ve kapatma, Bluetooth ve kamera için dokunmatik denetimler
- Kaydırma, eğme ve yakınlaştırma ayarları için 5 adet kamera ön ayarı

- Kensington güvenlik yuvası

Mikrofonlar

- Ses Alma Aralığı: 6 m
- Ekstra mikrofonla ses alma aralığı: 8,5 m
- Dört adet tüm yönlü, hüzmelemeli mikrofon
- Frekans Yanıtı: 100 Hz – 11 kHz
- Hassasiyet: -28 dB +/-3 dB
- Ses bozulması: 200 Hz'den <%5

HUB/KABLOLAR/GÜÇ

- Merkezi Hub tüm bileşenlere bağlanır ve güç sağlar
- Masa altı montaj yapışkanı ürünle birlikte gelir
- Tek kamera kablosu: 5 m
- Tek hoparlör kablosu: 5 m
- Uzatma kabloları mevcuttur: 10 ve 15 m
- Bilgisayar/Mac bağlantısı için bir USB kablo: 2 m
- Bölgesel fişlerle birlikte AC Güç adaptörü
- Güç kablosu: 3 m

MONTAJ

- Çift amaçlı braket, kameranın hem duvara montajı hem de masa üstünde yükseltilmesi için kullanılabilir

UYUMLULUK VE SERTİFİKALAR

- Tak ve çalıştır USB bağlantısı
- Skype for Business sertifikalıdır ve Teams kullanımına hazırdır
- Fuze® Sertifikalı
- Microsoft Cortana
- Cisco Jabber®
- BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo ve USB kameraları destekleyen diğer görüntülü konferans, kayıt ve yayın uygulamalarıyla uyumludur

• PAKET İÇERİĞİ

- Kamera
- Hoparlör
- Uzaktan kumanda
- Hoparlör ile hub ve kamera ile hub ara bağlantısı için iki adet 5 m
- Hub ile PC ara bağlantısı için bir adet 2 m
- Kablo yönetimi için Velcro

- Masaya sabitlemek üzere hub için Velcro
- Güçlendirilmiş hub
- Bölgesel fişlerle birlikte güç adaptörü ile 3 m
- Montaj
- Belgeler
- Garanti belgesi

- **GARANTİ BİLGİLERİ**

2 Yıl Sınırlı Donanım Garantisi