

1. 433MHz 100mW Telemetry Set

100 mW maksimum çıkış gücü (ayarlanabilir) -117 dBm alıcı hassasiyeti

TDM UART adaptif arayüzü üzerinden 2 yönlü full-duplex iletişim

Görünmez seri bağlantı

MAVLink protokolü

Bağlantı: 6 pin JST-GH

Ölçüler: 28 x 53 x 10.7mm (antensiz)

Besleme Voltajı: 5VDC (USB'den ya da JST-GH)

İletici akımı: 20dBm'de 100 mA

Alıcı akımı: 25 mA

Seri arayüzü: 3.3 V UART

2. Karbon Fiber Boru 3K, Dış/İç Çap: 10mm/9mm

Malzeme: Bu boru da 3K karbon fiber malzemeden üretilmiştir.

Dış Çap: 10mm

İç Çap: 9mm

Duvar Kalınlığı: Yaklaşık 0.5mm

3. 2- Karbon Fiber Boru 3K, Dış/İç Çap: 10mm/8mm

Malzeme: Bu boru, yüksek mukavemet ve düşük ağırlık sağlayan 3K karbon fiber malzemeden yapılmıştır.

Dış Çap: 10mm

İç Çap: 8mm

Duvar Kalınlığı: Yaklaşık 1mm

4. Karbon Fiber Boru 3K, Dış/İç Çap: 5mm/4mm

Malzeme: Bu boru da 3K karbon fiber malzemeden üretilmiştir.

Dış Çap: 5mm

İç Çap: 4mm

Duvar Kalınlığı: Yaklaşık 0.5mm